




Canal de distributie pentru aplicatii externe 60x110,  
rezistent la UV alb.

LFE6011009010



#### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

#### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

#### Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

#### Capacitate

Numar maxim de cabluri	23
------------------------	----

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 9010 - alb pur
Culoare	alb pur
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înăltimea canalului	60 mm
Latimea canalului	110 mm
Distanța de-a lungul canalului	125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	60 mm

#### Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

**Cablu**

Diametru de libera trecere/interior	5460 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

**Scopul livrării**

livrare in colaci	Nu
-------------------	----

**Echipament**

Cantitate compartiment	1 to 4
------------------------	--------

Cleme per metru	2
-----------------	---

Numarul peretilor despartitori demontabili	3
--	---

**Utilizare**

Tip produs	Sectiune inferioara si superioara
------------	-----------------------------------

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

**Protectie**

Fara halogen	nu
--------------	----

**Conditii de utilizare**

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------