




Canal VK-Flex 20 500mm

L2222



#### Arhitectura

Flexibil	da
----------	----

#### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

#### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

#### Capac, usa

Executia capacului	fara
--------------------	------

#### Materiale

Culoare	gri deschis
Material	Poliamida (PA)
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Diametru iesire	24 mm
Lungime	500 mm
Latime slot	8 mm
Latime	4,5 mm

#### Montare

Tip de fixare	autoadeziv si cu perforarea fondului
---------------	--------------------------------------

#### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	18
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	13
Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	20
Diametru de libera trecere/interior	154 mm <sup>2</sup>

**Scopul livrării**

Capace livrate cu produsul	Nu
----------------------------	----

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

**Protectie**

Fara halogen	da
Auto-stingere	Da

**Conditii de utilizare**

Temperatura de regim	-25/90 °C
----------------------	-----------