



Cot interior LF/LFF30060 RAL7035

LFF300647035



#### Arhitectura

|               |                |
|---------------|----------------|
| Tip de montaj | Fixat cu cleme |
|---------------|----------------|

#### Functii

|   |    |
|---|----|
| Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 | Nu |
|---|----|

#### Conectivitate

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Conexiune de canal | fara cuplu |
|--------------------|------------|

#### Capac, usa

|  |    |
|--|----|
| Secțiune superioara cu garnitura de etansare | Nu |
|--|----|

#### Materiale

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Culoare RAL    | RAL 7035 - gri deschis |
| Culoare        | gri deschis            |
| Material       | ABS                    |
| Grup materiale | Plastic                |
| Suprafata      | netratat               |

#### Dimensiuni

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Înălțimea canalului | 30 mm  |
| Latimea canalului   | 57 mm  |
| Masura a            | 105 mm |

#### Montare

|                    |    |
|--------------------|----|
| Orificii în podea  | Nu |
| Folie de protectie | Nu |
| Doza pardoseala    | -  |

#### Setari

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Distanța de detectie | 83/97 ° |
|----------------------|---------|

**Accesorii incluse**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

**Echipament**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Caserare de taiere | Da |
|--------------------|----|

**Utilizare**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Tip produs | Coltar interior reglabil |
|------------|--------------------------|

**Standarde**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii                        | EN50085-2-1            |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

**Protectie**

|              |    |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|

**Conditii de utilizare**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de regim | -5/60 °C |
|----------------------|----------|