

Cot interior, LF 40060/61, RAL7030

Arhitectura

Tip de montaj	Prin sectiunea superioara
---------------	---------------------------

Funcții

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

Compatibilitate

Compatibilitate de produs	LF, LFF
---------------------------	---------

Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

Capac, usa

Sectiune superioara cu garnitura de etansare	-
--	---

Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înălțimea canalului	40 mm
Latimea canalului	60 mm

Montare

Orificii în podea	Nu
Folie de protectie	Nu
Doza pardoseala	-

Setari

Distanța de detectie	90 °
----------------------	------

Accesorii incluse

Configurare accesorii	Piesa fasonata pentru capac
-----------------------	-----------------------------

Echipament

Casare de taiere	Nu
------------------	----

Utilizare

Tip produs	Coltar interior
------------	-----------------

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------