



Descarcator supratensiune 4P 40kA debrosabil

SPN440D

Arhitectura

Pozitie neutra	stânga
Numar de poli	4 P
Tipul polilor	3P+N

Functii

Contact de semnal pentru afisare la distanta	Nu
--	----

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Afisarea defectiunilor
--------------------	------------------------

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Curent nominal de scurgere(I _n)	15 kA
Tensiune nominala de regim curent alternativ	230/400 V

Voltaj

Tensiunea maxima în regim permanent U _c	275 V
Nivel de protectie superior	1,2 kV

Curent electric

Curent maxim de descarcare (I _{max}) sau curent de impuls (I _{imp})	40 kA
---	-------

Dimensiuni

Latime produsului instalat	72 mm
----------------------------	-------

Montare

Cuplu	3,6 Nm
Tip de montaj	Sina DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	35 mm ²
Împământare cu cablu rigid	35 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	25 mm ²
Împământare cu cablu flexibil	25 mm ²

Standarde

Clasa de cerinte IEC61643-1/VDE0675-6	2/ C/ T2
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitudine	2000 m
Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C