



SPN505

Descarcator supratensiune linie telefon analog.

Arhitectura

Tip produs	SPD
Tipul polilor	2 P

Funcții

Contact de semnal pentru afisare la distanta	Nu
--	----

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

Conectivitate

Conectare in partea superioara pentru dispozitive modulare	Nu se aplica
--	--------------

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal de scurgere(I _n)	10 kA
Tensiune nominala de regim curent alternativ	130 V

Voltaj

Tensiunea maxima în regim permanent U _c	170 V
Nivel de protectie superior	600 V

Dimensiuni

Latime produsului instalat	27 mm
----------------------------	-------

Montare

Cuplu	3,6 Nm
Tip de montaj	Sina DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	2,5 mm ²
Împamântare cu cablu rigid	2,5 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	2,5 mm ²
Împamântare cu cablu flexibil	2,5 mm ²

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitudine	2000 m
Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C

Identificare

Gama produse	SP
--------------	----
