



Detector de fum standard KRIWAN Q, 3V DC, alb

TG600AL

Arhitectura

Tip de montaj	Fixat prin însurubare
---------------	-----------------------

Funcții

Regim de operare	Cablu conectabil la retea
Avertizor acustic integrat	Da, 85 dB(A) la distanta de 3 m

Conectivitate

Poate fi conectat prin cablu	nu
Se poate conecta prin radio (optional)	nu
Se poate conecta prin radio (standard)	nu

Voltaj

Tensiune de intrare	~ 3 V
---------------------	-------

Masura

Plaja de monitorizare	50 m ²
Metoda de identificare	Optic

Baterie

Asigurarea alimentarii la întreruperea rețelei	10 ani baterie de litiu fara înlocuire
------------------------------------------------	----------------------------------------

Dimensiuni

Dimensiuni (Lxlxi)	97x37
--------------------	-------

Echipament

Posibilitate de conectare în retea	Nu
Intensitatea sonora a avertizorului acustic	85 dB

Standarde

Numar omologare la standardul CE	1772-CPR-140365
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP32
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 65 °C
-------------------	-----------
