



Detector miscare fara neutru, 230V, alb, 2M

WS050

**Functii**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Control de la distanta | nu |
| cu functie de comutare | nu |

**Principalele caracteristici electrice**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Frecventa         | 50 Hz |
| Tensiune nominala | 230 V |

**Putere**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Putere                               | 320 VA      |
| Putere maxima lampi cu incandescenta | 60 to 320 W |

**Capacitate**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numar module WA | 2 |
|-----------------|---|

**Detector**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Raza max. de actiune frontala | 10 m               |
| Raza max. de actiune laterala | 5 m                |
| Unghi de înregistrare         | 180 °              |
| Tip senzor                    | Senzor de prezenta |

**Material**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Culoare RAL      | RAL 9010 - alb pur |
| Culoare          | alb                |
| Culoare          | alb                |
| Material         | Policarbonat (PC)  |
| Aspect suprafata | finisaj satinat    |
| Suprafata        | lacuit             |

**Dimensiuni**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Adâncimea produsului instalat | 51,6 mm      |
| Înăltimea produsului instalat | 45 mm        |
| Înăltime de montaj            | 1100/1300 mm |
| Latime produsului instalat    | 45 mm        |
| Dimensiuni (LxIxî)            | 45x45x51.6   |

#### Control iluminare

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Prag de comutare | 4/400 Lux |
|------------------|-----------|

#### Montare

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Înaltime maxima de montaj | 1,2 m |
|---------------------------|-------|

#### Conexiune

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tip de conexiune  | Tehnica de înfiletare |
| Tipul contactelor | fara                  |

#### Setari

|  |              |
|--|--------------|
| Întârziere ON                          | 2 s          |
| Plaja de reglare durata de temporizare | 2s la 30 min |
| Întârziere OFF                         | 30 mn        |

#### Protectie

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Tip de protectie IP                            | IP20                      |
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | 07                        |
| Fara halogen                                   | da                        |
| Test Glow wiring                               | conform NFC-20455 : 960°C |

#### Identificare

|       |       |
|-------|-------|
| Serie | systo |
|-------|-------|