



## Disjunctori 2P, 40A, 10kA, B, 2M

NBN240



### Arhitectura

Pozitie neutra	fara neutru
Numar poli protejati	2
Numar de poli	2 P
Tipul polilor	2 P
Comutare simultana N-neutru	nu
Curba	B

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tip tensiune alimentare	AC
Tensiune nominala de regim curent alternativ	400 V

### Voltaj

Tensiune minima de prag ( $U_e$ min)	12 V
Tensiune de izolare	500 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	6000 V

### Curent electric

Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3	3 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min. /max.	3/5 $I_n$
Valoare minima/maxima prag functionare magnetica DC	4/7 $I_n$
Valoare minima/maxima prag functionare termala AC	1,13/1,45 $I_n$
Valoare minima/maxima prag functionare termala DC	1,13/1,45 $I_n$

### Curent electric/temperatura

Curent nominal -15°C	49,47 A
Curent nominal -20°C	50,41 A
Curent nominal 0°C	46,55 A
Curent nominal 10°C	44,52 A
Curent nominal -10°C	48,51 A
Curent nominal 15°C	43,49 A
Curent nominal 20°C	42,44 A
Curent nominal 25°C	41,37 A
Curent nominal -25°C	51,34 A
Curent nominal 30°C	40 A

Proprietati tehnice

Curent nominal 35°C	39,04 A
Curent nominal 40°C	37,91 A
Curent nominal 45°C	36,68 A
Curent nominal 5°C	45,54 A
Curent nominal -5°C	47,54 A
Curent nominal 50°C	35,79 A
Curent nominal 55°C	33,61 A
Curent nominal 60°C	32,18 A
Curent nominal 65°C	30,68 A
Curent nominal 70°C	29,1 A

**Factor de corectie**

Factor de corectie a declansarii magnetice cu 100Hz	1,1
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 200Hz	1,2
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 400Hz	1,5
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 60Hz	1,1
Factorul de corectie curentul nominal pentru 2 dispozitive alaturate	1
Factorul de corectie curent nominal pentru 3 dispozitive alaturate	0,95
Factorul de corectie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alaturate	0,9
Factorul de corectie curent nominal pentru 6 dispozitive alaturate	0,85

**Putere**

Putere disipata per pol	3,36 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	6,7 W

**Rezistenta**

Durata de viata electrica în numar de cicluri	4000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	20000

**Dimensiuni**

Adâncimea produsului instalat	70 mm
Înaltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	35 mm

**Montare**

Cuplu	2,8 Nm
-------	--------

**Conexiune**

Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
Sectiune cablu flexibil pentru terminale cu surub	1/25 mm <sup>2</sup>
Sectiune cablu rigid pentru terminale cu surub	1/35 mm <sup>2</sup>

**Echipament**

Poate fi accesoriizat	da
-----------------------	----

#### Standarde

Text standard	EN 60898-1
Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Clasa de limitare a energiei I <sup>2</sup> t	3
Altitudine	2000 m
Temperatura de depozitare	-25 to 80 °C
Protectie împotriva umiditatii din aer	pentru toate conditiile climatice