



Domovea-Software-Server cu interfata USB/KNX

TJ701A

Arhitectura

Sistem bus	Sistem bus EIB
Tip de montaj	Aparent

Funcții

- creare scene luminoase

Compatibilitate

????????? ??????????	procesor min.600MHz
----------------------	---------------------

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare	Da
- ??? ?????????? ? ????????????, ????. ??????, ????, ??????, ??????????, ????????? ???????, ? ??. ??????? ;	

Conectivitate

IP	Serverul KNX poate furniza simultan datele KNX pentru 30 de clienți
- cu interfata USB pentru conectare la magistrala bus	
- gestionare de până la 30 de utilizatori cu drepturi de acces diferite	

Voltaj

Interfata tensiune de functionare bus	21 32 V DC
---------------------------------------	------------

Putere

- Programare directa a programatorului orar sau prin intermediul adaptorului cu cheie optional

Configurarea rețelei

- integrare a maxim 10 camere în rețea

Ecran

Rezoluție grafică	min 1024 x 768 px
-------------------	-------------------

Memorie

Memorie alocata pictogramelor/imaginilor de fundal	20 MB
Spatiu liber hard disk	min 500 MB
RAM	128 MB

Materiale

Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri
Material	altele
Material	altele
Suprafata	nichelat

Conexiune

Numar camere IP	10
-----------------	----

Cablu

- cu cablu de conectare

Setari

Tipuri de configurare acceptate	system
---------------------------------	--------

Accesorii incluse

Accesorii pentru aplicatii Android	Da
Accesorii pentru aplicatii IOS	Da

Echipament

Numar iesiri controlabile	500
Numar grup	100
Tip interfata	altele
Numar clienti	30
Numar arhive masurare energie	100
Numar profile	30
Numar secvente	50
Inscriptionare	Nu

Software

Software client	Da
Configurare software	Da
- ?????????? ?????????? ??? ?????????? IP ? ?????????? ?????????? ;	

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
-------------------	---------

Identificare

Linie principala proiectare

instabus KNX/EIB
