



TH101

Interfata Modulara USB/KNX

Arhitectura

Sistem bus	Sistem bus EIB
Tip de montaj	Sina DIN

Compatibilitate

?????????	????????? ? USB 1.1/2.0
????????? ??????????	????????? ??????????: Windows 2000 ???

Conectivitate

- ? USB - ????????? ???? ?

Voltaj

Tensiune de functionare bus	21 32 V DC
-----------------------------	------------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,15 W
Putere disipata cu cablu	0,15 W

Memorie

Rata de transmitere a datelor	max 9,6 kBd
-------------------------------	-------------

Materiale

Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri
Material	alte

Dimensiuni

Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	2 modules
--	-----------

Conexiune

Tip de conexiune	Conexiune USB
------------------	---------------

Cablu

Lungime cablu USB	max 5 m
-------------------	---------

Setari

Tipuri de configurare acceptate - programabil pentru ETS3, V1.0	system
--	--------

Echipament

Tip interfata	USB
---------------	-----

Software

????????? aplicatie	? Flash-????????? Conexiune bus/PC
------------------------	---------------------------------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 45 °C
-------------------	----------

Identificare

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------