



## Înterupator 2P 63A 400V 2M, pârghie rosie

SBR263

### Arhitectura

Tip comanda	Disjunctur
Pozitie neutra	fara neutru
Numar de poli	2 P
Tipul polilor	2 P

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	400 V

### Voltaj

Tensiune de izolare	440 V
Tip intrare tensiunea 1	AC
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	6000 V

### Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria A	63 A
Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	63 A
Curent permanent acceptat în AC22A	63 A
Curent permanent acceptat în AC22B	63 A
Evaluare functionare curent în AC23 categoria A	40 A
Curent permanent acceptat în AC23B	40 A
Curent scurtcircuit pentru sigurante gl-gG	945 A
Capacitate de închidere cu 400V în AC23A	1332 A
Rezistenta curent de scurta durata 1S	0,945 kA
Curent termic nominal în afara carcaselor	63 A

### Putere

Putere disipata per pol	2,3 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	4,6 W

### Rezistenta

durabilitate electrica la sarcina nominala în AC21	5000
durabilitate electrica la sarcina nominala în AC22	5000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	60000

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	68 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latimea produsului instalat	35 mm

#### Montare

Cuplu	2,8 Nm
-------	--------

#### Conexiune

Pozitie clema cârlig	în linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

#### Echipament

Cantitate contacte NO	2
-----------------------	---

#### Standarde

Text standard	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitudine	2000 m
Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C

#### Identificare

Gama produse	SBR
--------------	-----