



Întreupator cruce LED 10A, 250V, alb, 2M QC

WS011



Arhitectura

Tip comanda	Întreupator
Regim de operare	balansier din o sectiune

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	un accesoriu
--------------------	--------------

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala	250 V

Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

Materiale

Culoare RAL	RAL 9010 - alb pur
Culoare	alb
Material	Policarbonat (PC)
Suprafata	Mat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Latime produsului instalat	45 mm
Dimensiuni (LxIxI)	45x45x33

Conexiune

Tip de conexiune	QuickConnect
Tipul contactelor	Schimbare

Echipament

Support transparent pentru inscriptii	Nu
Inscriptionare	Nu
- ????? ?????????????? ?????????? ????????	

Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP31D
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Test Glow wiring	conform NFC-20455 : 960°C

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-10 to 50 °C
---------------------------	--------------

Identificare

Serie	systo
-------	-------