



Înterupator cu revenire , indicator luminos, 10A, 230V, aluminiu, 2M QC

WS023T



Arhitectura

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tip comanda | Buton |
| Regim de operare | Buton de actionare/de impuls |
| Numar de taste | 1 |

Comenzi si indicatori

| | |
|--------------------|--------------|
| Led de semnalizare | un accesoriu |
|--------------------|--------------|

Principalele caracteristici electrice

| | |
|-------------------|----------|
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Tensiune nominala | 250 V |

Capacitate

| | |
|-----------------|---|
| Numar module WA | 2 |
|-----------------|---|

Materiale

| | |
|-------------|-------------------------|
| Culoare RAL | RAL 9006 - aluminiu alb |
| Culoare | titan |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Suprafata | Mat |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|-------|
| Adâncimea produsului instalat | 33 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 45 mm |
| Latimea produsului instalat | 45 mm |

Montare

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip de fixare | Fixare cu cleme |
|---------------|-----------------|

Conexiune

| | |
|---|---|
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid | min. 2x1 mm ² - max. 2x2,5 mm ² |
| Tip de conexiune | QuickConnect |
| Tipul contactelor | 1Ö+1S |

Echipament

| | |
|--------------------------------------|----|
| Suport transparent pentru inscriptii | Nu |
| Inscriptionare | Nu |

Standarde

| | |
|-------------|------------|
| Autorizatii | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

Protectie

| | |
|--|---------------------------|
| Tip de protectie IP | IP31D |
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | 07 |
| Test Glow wiring | conform NFC-20455 : 960°C |

Conditii de utilizare

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura de depozitare | -10 to 50 °C |
|---------------------------|--------------|

Identificare

| | |
|-------|-------|
| Serie | systo |
|-------|-------|