



Înterupator cu revenire 10A, 230V, aluminiu, 2M QC

WS020T



Arhitectura

Tip comanda	Buton
Regim de operare	Buton de actionare/de impuls
Numar de taste	1

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala	250 V

Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

Materiale

Culoare RAL	RAL 9006 - aluminiu alb
Culoare	titan
Material	Policarbonat (PC)
Material	Policarbonat (PC)
Suprafata	Mat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înăltimea produsului instalat	45 mm
Latimea produsului instalat	45 mm

Montare

Tip de fixare	Fixare cu cleme
---------------	-----------------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm ² - max. 2x2,5 mm ²
Tip de conexiune	QuickConnect
Tipul contactelor	1S

Echipament

Suport transparent pentru inscriptii	Nu
Inscriptionare	Nu

Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP31D
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Test Glow wiring	conform NFC-20455 : 960°C

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-10 to 50 °C
---------------------------	--------------

Identificare

Serie	systo
-------	-------