



Înterupator de sarcina M2 4P 100A

HAC410

Arhitectura

Tip comanda	Strângere scurta
Tip caz	Fixare permanenta
Numar de poli	4 P
Tipul polilor	4 P

Functii

Comutator reversibil	nu
----------------------	----

Comenzi si indicatori

Motor integrat	nu
----------------	----

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	380/415 V

Voltaj

Tensiune de izolare	800 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	8000 V

Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	100 A
Curent permanent acceptat în AC22B	100 A
Evaluare functionare curent în AC23 categoria A	100 A
Curent permanent acceptat în AC23B	100 A
Curent scurtcircuit pentru sigurante gl-gG	25 kA
Rezistenta curent de scurta durata Icw	1,5 kA
Rezistenta curent de scurta durata 1S	1,5 kA

Putere

Capacitate de comutare la 400 V în AC1	65 kW
Putere disipata per pol	4 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	16 W

Capac, usa

Intercuplabil	da
---------------	----

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	35 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

Motor optional	nu
----------------	----

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------