



Înterupator jaluzele alb, 2M

WS300



Arhitectura

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Regim de operare | balansier din doua sectiuni |
|------------------|-----------------------------|

Comenzi si indicatori

| | |
|------------------------|----------------|
| Tip comutator jaluzele | Înterupator 2P |
|------------------------|----------------|

Principalele caracteristici electrice

| | |
|-------------------|-------|
| Tensiune nominala | 250 V |
|-------------------|-------|

Capacitate

| | |
|----------------------|---|
| Numar module WA | 2 |
| Numar locatii module | 2 |

Materiale

| | |
|------------------|--------------------|
| Culoare RAL | RAL 9010 - alb pur |
| Culoare | alb |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Aspect suprafata | mat |
| Suprafata | lacuit |

Dimensiuni

| | |
|--------------------|----------|
| Dimensiuni (LxIxî) | 45x45x36 |
|--------------------|----------|

Montare

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip de fixare | Fixare cu cleme |
|---------------|-----------------|

Protectie

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Tip de protectie IP | IP31D |
| Fara halogen | da |
| Test Glow wiring | conform NFC-20455 : 960°C |

Identificare

Serie

systo
