



Întreupator simplu/cap scara 10A, 230V, negru, 2M QC

WS001N



#### Arhitectura

Tip comanda	Întreupator
Regim de operare	balansier din o sectiune

#### Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

#### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala	250 V

#### Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

#### Materiale

Culoare RAL	RAL 8022 - maro închis
Culoare	negru
Material	Amestec de materiale
Suprafata	lacuit

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Latimea produsului instalat	45 mm

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm <sup>2</sup> - max. 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	QuickConnect
Tipul contactelor	Schimbare

#### Echipament

Support transparent pentru inscriptii	Nu
Inscriptionare	Nu

**Standarde**

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP31D
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Test Glow wiring	conform NFC-20455 : 960°C

**Conditii de utilizare**

Temperatura de depozitare	-10 to 50 °C
---------------------------	--------------

**Identificare**

Serie	systo
-------	-------