



Înteruptor simplu/cap scara, indicator luminos, 10A, 230V, aluminiu, 2M QC

WS002T



#### Arhitectura

Tip comanda	Înteruptor
Regim de operare	balansier din o sectiune
Numar de taste	1

#### Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	un accesoriu
--------------------	--------------

#### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala	250 V

#### Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

#### Materiale

Culoare RAL	RAL 9006 - aluminiu alb
Culoare	titan
Material	Policarbonat (PC)
Suprafata	lacuit

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Latimea produsului instalat	45 mm

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm <sup>2</sup> - max. 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	QuickConnect
Tip de conexiune	conectare rapida
Tipul contactelor	Schimbare

#### Echipament

Suport transparent pentru inscriptii	Nu
Inscriptionare	Nu

#### Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP31D
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Test Glow wiring	conform NFC-20455 : 960°C

#### Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-10 to 50 °C
---------------------------	--------------

#### Identificare

Serie	systo
-------	-------