



Inversor 1P 16A, 230V I-0-II, pct.comun inf. 1M

SFB116

Arhitectura

Tip comanda	Întreupator cap-scara
Numar de poli	1 P
Tipul polilor	1 P

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V

Voltaj

Tensiune de izolare	440 V
Tip intrare tensiunea 1	AC
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	4000 V

Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria A	16 A
Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	16 A
Curent permanent acceptat în AC22A	16 A
Curent permanent acceptat în AC22B	16 A
Curent scurtcircuit pentru sigurante gl-gG	240 A
Capacitate de închidere cu 400V în AC23A	338 A
Rezistenta curent de scurta durata 1S	0,24 kA
Curent termic nominal în afara carcaselor	16 A

Putere

Putere disipata per pol	0,4 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,4 W

Rezistenta

durabilitate electrica la sarcina nominala în AC21	25000
durabilitate electrica la sarcina nominala în AC22	25000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	200000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	70 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latimea produsului instalat	17,5 mm

Montare

Cuplu	1,8 Nm
-------	--------

Conexiune

Pozitie clema cârlig	decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 16 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 10 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

Numarul inversoarelor	1
-----------------------	---

Standarde

Text standard	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitudine	2000 m
Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C

Identificare

Gama produse	SFB
--------------	-----