

Inversor sursa motorizat , ATyS r 4x200A

Arhitectura

Tip comanda	Nu se aplica
Tip caz	Fixare permanenta
Numar de poli	4 P
Tipul polilor	4 P

Funcții

Comutator reversibil	da
----------------------	----

Comenzi si indicatori

Motor integrat	da
----------------	----

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	380/690 V

Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria A	200 A
Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	200 A
Evaluare functionare curent în AC23 categoria A	200 A
Curent scurtcircuit pentru sigurante gl-gG	50 kA
Rezistenta curent de scurta durata Icw	7 kA
Rezistenta curent de scurta durata 0.3S	12 kA
Rezistenta curent de scurta durata 1S	7 kA

Putere

Capacitate de comutare la 400 V în AC1	131 kW
Putere disipata per pol	3,2 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	9,6 W

Capac, usa

Intercuplabil	da
---------------	----

Conexiune

Tip de conexiune	Conexiune cu papuci de cablu
------------------	------------------------------

Echipament

Numar contacte auxiliare, contact normal deschis	1
Motor optional	nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP00
---------------------	------

Conditii de utilizare

Altitudine	2000 m
------------	--------
