



Kit domovea (TJA450, TJ550, TGA200)

TJA451

Arhitectura

Sistem bus	fara
Tip de montaj	REG

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Da
Posibilitate control de la distanta	1

- interfata utilizator se poate configura individual pentru fiecare camera imaginile de fundal fiind specifice
- Comutator selectie mod online/offline

Curent electric

Consum curent (functionare)	~ 150 mA
-----------------------------	----------

Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	24 V DC
------------------------	---------

Memorie

Memorie alocata pictogramelor/imaginilor de fundal	20 MB
--	-------

Materiale

Culoare RAL	RAL 7035 - gri deschis
Culoare	gri
Material	Plastic
Material	alte
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	10 modules
--	------------

Control LED

- cu LED pentru stare LAN, stare de asteptare, operationala si de conectare la portalul web

Conexiune

Tip de conexiune	Contact cu fise
Numar camere IP	10
<ul style="list-style-type: none"> - cu borne de cuplare integrate - ? ?????????????? RJ45 ??? ????? Ethernet/IP - cu terminale plug-in QuickConnect - conexiune bus via terminal conectare 	

Setari

Tipuri de configurare acceptate	system
---------------------------------	--------

Accesorii incluse

Accesorii pentru aplicatii Android	Da
Accesorii pentru aplicatii IOS	Da

Echipament

Numar iesiri controlabile	500
Numar grup	100
Tip interfata	Ethernet
Numar clienti	30
Numar arhive masurare energie	100
Numar profile	30
Numar secvente	50
Numar interfete USB	3
Inscriptionare	Da

Software

Software client	Da
Configurare software	Da

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
-------------------	---------

Identificare

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------