



Modul actuator 6 iesiri cu triac 24 /230V, KNX

TYF656T

Arhitectura

Numarul iesirilor	6
Sistem bus	KNX
Tip de montaj	Sina DIN

Funcții

- posibilitatea de a comuta diferiti conductori externi

Comenzi si indicatori

- ? ?????? ?????????????????? ? ?????? ?????????????

Voltaj

Tensiune auxiliara	110 230 V AC
Tensiune de functionare bus	21 32 V DC
Tensiune de comutare	24 230 V

Curent electric

Curent maxim comutare (cos phi = 0.6)	1,5 A
---------------------------------------	-------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	1 W
Pierdere de putere pe bobina	0,4 W

Materiale

Culoare	gri deschis
---------	-------------

Conexiune

- cu borne de cuplare integrate
- conexiune bus via terminal conectare

Setari

Tipuri de configurare acceptate	system
Interval de reglare continua	Da

Echipament

Extensibilitate modulara	nu
Comutare manuala	Da

Utilizare

- cu terminale cu surub

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 45 °C
Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C

Identificare

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------