



Modul alimentare Bus 30V cc 640mA

TXA112

Arhitectura

Numarul iesirilor	1
Sistem bus	Sistem bus EIB
Tip de montaj	Sina DIN

Conectivitate

Linii bus	max 1
-----------	-------

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

Voltaj

Tensiune iesire	28 - 32 V DC
Tensiune iesire	30 V
Tensiune initiala (constanta) filtrata	30V +/- 2V

Curent electric

Intensitate iesire	640 mA
Curent iesire	max 640 mA

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	15 W
--	------

Materiale

Culoare	gri
---------	-----

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	64 mm
Înălțimea produsului instalat	90 mm
Lungime	64 mm
Latime produsului instalat	72 mm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	0,75 - 2,5 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	0,75 - 2,5 mm ²
Tip de conexiune	QuickConnect

Echipament

Eroare întrerupere alimentare	Da
-------------------------------	----

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 - 45 °C
Temperatura de depozitare	-20 to 70 °C