



Obturator iesire cablu negru, 2M

WS155N

Arhitectura

Tipul polilor	0 P
---------------	-----

Functii

Utilizabil sub forma de comutator	Nu
Protectie supravoltaj	nu

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
Cu sau fara indicator	Fara

Conectivitate

Cu port USB	nu
-------------	----

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala	400 V

Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

Capac, usa

Intercuplabil	nu
---------------	----

Sursa de alimentare

Alimentare speciala	Nu necesita o sursa de alimentare speciala
---------------------	--

Materiale

Culoare RAL	RAL 9005 - negru
Material	Policarbonat (PC)
Aspect suprafata	mat
Suprafata	lacuit

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	22,8 mm
Înălțimea produsului instalat	45 mm
Lungime	37 mm
Latime produsului instalat	45 mm
Dimensiuni (Lxlxî)	45x45x37

Montare

Tip de fixare	Fixare cu cleme
Tip de montaj	altele

Conexiune

Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
------------------	-----------------------

Echipament

Înteruptor pornire/oprire	nu
Izolant	da
Support transparent pentru inscriptii	Nu

Standarde

Autorizatii	NFC 61314
-------------	-----------

Protectie

Tip de protectie IP	21D
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Fara halogen	da
Test Glow wiring	conform CEI 695-2-1: 650°C

Identificare

Serie	systo
Versiune	Altele