



Plinta completa 12x20 RAL8014

ATA122008014

Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	1
Numar maxim de cabluri	1

Capac, usa

Executia capacului	montat în prealabil
--------------------	---------------------

Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 8014 - maro
Culoare	maro
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Lungime	2100 mm
Înaltimea canalului	13 mm
Latimea canalului	24 mm

Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 18
1,5 mm²

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 13
2,5 mm²

Diametru de libera trecere/interior 240 mm²

Scopul livrării

livrare in colaci Nu

Echipament

Cleme per metru 2

Utilizare

Tip produs Sectiune inferioara si superioara

Standarde

Autorizatii EN50085-2-1

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara

Protectie

Fara halogen nu