



## Plinta completa 20x5016x30

ATA205008014

### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

### Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

### Capacitate

Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	6
Numar maxim de cabluri	6

### Capac, usa

Executia capacului	montat în prealabil
--------------------	---------------------

### Materiale

Transparent	Nu
Culoare RAL	RAL 8014 - maro
Culoare	maro
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Lungime	2000 mm
Înăltimea canalului	20 mm
Latimea canalului	52 mm

### Montare

Folie de protectie	Nu
--------------------	----

#### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 69  
1,5 mm<sup>2</sup>

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 51  
2,5 mm<sup>2</sup>

Diametru de libera trecere/interior 900 mm<sup>2</sup>

#### Scopul livrării

livrare in colaci Nu

#### Echipament

Cleme per metru 2

#### Utilizare

Tip produs Sectiune inferioara si superioara

#### Standarde

Autorizatii EN50085-2-1

Conform directivelor europene RoHs conformitate voluntara

#### Protectie

Fara halogen nu