



Port fuzibil 3P 125A L58 6M

LS703

Arhitectura

Numar de poli	3 P
Tipul polilor	3 P

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	690 V

Curent electric

Curent nominal al cartusului de siguranta	20/25/32/40/50/63/80/100/125 A
---	--------------------------------

Factor de corectie

Factorul de corectie al curentului acceptat de juxtapunere > 10 faze	0,7
Factor de corectie de curent acceptat pentru 1-3 faze plasate una lângă alta	1
Coefficient de corectie a curentului acceptat de juxtapunere de la 4 la 6 faze	0,9
Factor de corectie de curent acceptat pentru 7-9 faze plasate una lângă alta	0,85
Coefficient de corectie a curentului acceptat până la 20°C	1
Factor de corectie de curent acceptat cu 30°C	0,95
Coefficient de corectie a curentului acceptat până la 40°C	0,9
Coefficient de corectie a curentului acceptat până la 50°C	0,8

Siguranta

Caracteristici siguranta	gG
Dimensiunea sigurantei	22 x 58

Putere

Putere disipata per pol	2,9 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	38,5 W

Rezistenta

Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	5000
--	------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	96 mm
Înăltimea produsului instalat	125 mm
Latime produsului instalat	105 mm

Montare

Cuplu	3,6 Nm
-------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	50 mm ² max
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	35 mm ² max.

Standarde

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Temperatura de depozitare	-25 to 80 °C