



Priza dubla SCHUKO 45 mm, 16A, 230V, negru, 4M QC

WS172N

Arhitectura

| | |
|---------------|-------------------|
| Tipul polilor | SCHUKO |
| Tip de montaj | Fixare universala |

Funcții

| | |
|-----------------------|----|
| Protectie supravoltaj | nu |
|-----------------------|----|

Comenzi si indicatori

| | |
|--------------------|----|
| Led de semnalizare | Nu |
|--------------------|----|

Conectivitate

| | |
|-------------|----|
| Cu port USB | nu |
|-------------|----|

Principalele caracteristici electrice

| | |
|-------------------|----------|
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Tensiune nominala | 250 V |

Capacitate

| | |
|-----------------|---|
| Numar module WA | 2 |
|-----------------|---|

Capac, usa

| | |
|---------------|----|
| Intercuplabil | nu |
|---------------|----|

Materiale

| | |
|------------------|-------------------|
| Culoare RAL | RAL 9005 - negru |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Aspect suprafata | mat |
| Suprafata | lacuit |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|------------|
| Adâncimea produsului instalat | 42,5 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 45 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Latime produsului instalat | 90 mm |
| Dimensiuni (LxIxI) | 90x45x42.5 |

Montare

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip de fixare | Fixare cu cleme |
| Tip de montaj | altele |

Conexiune

| | |
|------------------|--------------|
| Tip de conexiune | QuickConnect |
|------------------|--------------|

Echipament

| | |
|--------------------------------------|----|
| Înteruptor pornire/oprire | nu |
| Izolant | da |
| Suport transparent pentru inscriptii | Nu |

Standarde

| | |
|-------------|-----|
| Autorizatii | VDE |
|-------------|-----|

Protectie

| | |
|--|------|
| Tip de protectie IP | IP2X |
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | 07 |
| Fara halogen | da |

Identificare

| | |
|----------|-------|
| Serie | systo |
| Versiune | D |