



Priza SCHUKO cu LED, 16A montaj sina DIN, 2.5M

SN116

Arhitectura

| | |
|---------------|----------|
| Tipul polilor | SCHUKO |
| Tip de montaj | Sina DIN |

Functii

| | |
|-----------------------------------|----|
| Utilizabil sub forma de comutator | Nu |
| Protectie supravoltaj | nu |

Comenzi si indicatori

| | |
|--------------------|--------------------|
| Led de semnalizare | Led de semnalizare |
|--------------------|--------------------|

Conectivitate

| | |
|-------------|----|
| Cu port USB | nu |
|-------------|----|

Principalele caracteristici electrice

| | |
|-------------------|----------|
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Tensiune nominala | 250 V |

Capac, usa

| | |
|---------------|----|
| Intercuplabil | nu |
|---------------|----|

Sursa de alimentare

| | |
|---------------------|--|
| Alimentare speciala | Nu necesita o sursa de alimentare speciala |
|---------------------|--|

Materiale

| | |
|------------------|------------------------|
| Culoare RAL | RAL 7044 - gri matasos |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Aspect suprafata | mat |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|----------|
| Adâncimea produsului instalat | 61 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 75 mm |
| Latimea produsului instalat | 43,75 mm |

Montare

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip de fixare | Bosaj de fixare |
|---------------|-----------------|

Conexiune

| | |
|--|-----------------------|
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid | 10 mm ² |
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil | 6 mm ² |
| Tip de conexiune | Tehnica de înfiletare |

Echipament

| | |
|--------------------------------------|----|
| Înteruptor pornire/oprire | nu |
| Izolant | da |
| Suport transparent pentru inscripții | Nu |

Standarde

| | |
|-------------|-----|
| Autorizații | VDE |
|-------------|-----|

Protectie

| | |
|---------------------|------|
| Tip de protecție IP | IP20 |
| Fără halogen | da |

Identificare

| | |
|----------|-----------|
| Versiune | Tari suco |
|----------|-----------|