



SNS016

## Priza Schuko montaj pe sina DIN, QC

### Arhitectura

Tipul polilor	SCHUKO
Tip de montaj	Sina DIN

### Functii

Utilizabil sub forma de comutator	Nu
Protectie supravoltaj	nu

### Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

### Conectivitate

Cu port USB	nu
-------------	----

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala	250 V

### Capac, usa

Executia capacului	fara
Intercuplabil	nu

### Sursa de alimentare

Alimentare speciala	Nu necesita o sursa de alimentare speciala
---------------------	--

### Materiale

Culoare RAL	RAL 7044 - gri matasos
Material	Policarbonat (PC)
Aspect suprafata	mat
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	66 mm
Înălțimea produsului instalat	75 mm
Latimea produsului instalat	44 mm

#### Montare

Tip de fixare	Bosaj de fixare
---------------	-----------------

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm <sup>2</sup> - max. 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Contact cu fise

#### Echipament

Înteruptor pornire/oprire	nu
Izolant	da
Suport transparent pentru inscriptii	Nu

#### Standarde

Autorizatii	NFC 61314
-------------	-----------

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP20
Fara halogen	da

#### Identificare

Versiune	Tari suco
----------	-----------