



Rama 3x2M orizontal , distanta fixare 71 mm, alb

WS403

Capacitate

| | |
|----------------------------|---|
| Numar module (orizontal) | 6 |
| Numar module WA | 6 |
| Numarul modulelor de prize | 3 |
| Numar banda în orizontal | 3 |
| Numar banda în vertical | 1 |

Materiale

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Spatiu liber pentru port eticheta | blanc névé |
| Culoare RAL | RAL 9010 - alb pur |
| Culoare | alb |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Material | Policarbonat (PC) |
| Aspect suprafata | finisaj satinat |
| Suprafata | Mat |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Adâncime interna | 10 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 80 mm |
| Lungime | 222 mm |
| Latime produsului instalat | 222 mm |
| Dimensiuni (Lxlxi) | 222x80x10 |

Montare

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip de fixare | Fixare cu cleme |
| Tip montaj | orizontal |

Echipament

| | |
|--------------------------------------|----|
| Suport transparent pentru inscriptii | Nu |
|--------------------------------------|----|

Standarde

| | |
|-------------|------------|
| Autorizatii | EN 60669-1 |
|-------------|------------|

Protectie

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Tip de protectie IP | IP20 |
| Fara halogen | da |
| Test Glow wiring | conform CEI 695-2-1: 650°C |

Identificare

| | |
|-------|-------|
| Serie | systo |
|-------|-------|