



Separator orizontal NH00, 160A

LT050

Arhitectura

Numar de poli	3 P
Tipul polilor	3 P

Voltaj

Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	8000 V
--	--------

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC22B	160 A
Curent nominal al cartusului de siguranta	6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80 /100/125/160 A
Rezistenta curent de scurta durata 1S	5 kA

Siguranta

Caracteristici siguranta	gG
Dimensiunea sigurantei	NH00

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	9 W
Putere disipata cu cablu	46,5 W

Rezistenta

Durata de viata electrica în numar de cicluri	200
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	1400

Materiale

Greutate cupru din produs	129 g
---------------------------	-------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	80 mm
Lungime	150 mm

Montare

Cuplu	4,5 Nm
-------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	6 - 95 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	6 - 95mm ²
Tipul mufelor la nivelul intrarilor	Cleme tip cusca
Tip terminal iesire	Cleme tip cusca

Standarde

Autorizatii	IEC 60947-3, EN 60947-3
Conform directivelor europene RoHs	conforme