



Separator orizontal NH3, 630A

LT350

Arhitectura

Numar de poli	3 P
Tipul polilor	3 P

Voltaj

Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	8000 V
--	--------

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC22B	630 A
Curent nominal al cartusului de siguranta	250/300/315/355/400/425/450/500/630 A
Rezistenta curent de scurta durata 1S	20,4 kA

Siguranta

Caracteristici siguranta	gG
Dimensiunea sigurantei	NH3

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	57 W
Putere disipata cu cablu	194 W

Rezistenta

Durata de viata electrica în numar de cicluri	200
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	800

Materiale

Greutate cupru din produs	1063 g
---------------------------	--------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	130 mm
-------------------------------	--------

Montare

Cuplu	20 Nm
-------	-------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	70 - 300mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	70 - 300mm ²
Tipul mufelor la nivelul intrarilor	Îmbinare cu surub
Tip terminal iesire	Îmbinare cu surub

Standarde

Autorizatii	IEC 60947-3, EN 60947-3
Conform directivelor europene RoHs	conforme