



Tablou H1260 L700 P260

FM205

Arhitectura

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Tip de montaj | Postament (montare în pamânt) |
|---------------|-------------------------------|

Capac, usa

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Tip capac | Închis (simplu) |
| Capac transparent sau usa | nu |
| Tip capac | Usa |

Materiale

| | |
|------------------|---------|
| Culoare | alb |
| Culoare | alb pur |
| Carcasa material | Otel |

Dimensiuni

| | |
|---------------------------|--------|
| Adâncime internă | 260 mm |
| Latime unitati de divizie | 24 |

Accesorii incluse

| | |
|-----------------|----|
| accesorii | da |
| Cu placa montaj | nu |
| Cu încuietoare | da |

Echipament

| | |
|------------------------------|---|
| Numar de rânduri | 8 |
| Cantitate sectiune în latime | 2 |

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |
|------------------------------------|------------------------|

Protectie

| | |
|--|------|
| Tip de protectie IP | IP55 |
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | 10 |
| Putere impact | IK10 |