



## Tablou încadrat golf, 3R/36M, usa transparenta

VF312TD

### Arhitectura

|               |          |
|---------------|----------|
| Tip de montaj | Îngropat |
|---------------|----------|

### Capac, usa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tip de închidere a usii | Broasca cu arc |
| Numarul usilor          | 1              |

### Materiale

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Culoare             | alb pur RAL 9010 |
| Materialul carcasei | Plastic          |

### Dimensiuni

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Adâncimea produsului instalat | 97,5 mm |
| Adâncimea nisei în zidarie    | 72 mm   |
| Înălțimea produsului instalat | 543 mm  |
| Latime produsului instalat    | 352 mm  |

### Echipament

|                  |   |
|------------------|---|
| Numar de rânduri | 3 |
| Cantitate sine   | 3 |

### Standarde

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| GWT Test al firelor încinse        | 850 °C                 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

### Protectie

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Clasa de protectie                             | Clasa de protectie II |
| Tip de protectie IP                            | IP40                  |
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | 07                    |