



Tablou metalic IP65 130M 800x600x300, usa transparenta

FL174A

#### Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

#### Functii

Cu plumb	da
----------	----

#### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

#### Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	da
Tip capac	Usa
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

#### Materiale

Transparent	Da
Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Materialul carcusei	Otel
Carcasa material	Otel

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	300 mm
Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime interna	300 mm
Înăltimea produsului instalat	800 mm
Lungime	800 mm
Latime produsului instalat	600 mm
Latime unitati de divizie	26

**Montare**

Potrivit pentru montaj exterior	Nu
---------------------------------	----

**Accesorii incluse**

accesorii	da
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar de rânduri	5
------------------	---

**Standarde**

Clasa de protectie conform IEC-61140	I
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10