



Tablou metalic IP65 156M 950X600X300, usa transparenta

FL176A

Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

Functii

Cu plumb	da
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	da
Tip capac	Usa
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

Materiale

Transparent	Da
Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Materialul carcusei	Otel
Carcasa material	Otel

Dimensiuni

Adâncime de insertie	300 mm
Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime interna	300 mm
Înăltimea produsului instalat	950 mm
Lungime	950 mm
Latime produsului instalat	600 mm
Latime unitati de divizie	26

Montare

Potrivit pentru montaj exterior	Nu
---------------------------------	----

Accesorii incluse

accesorii	da
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	6
------------------	---

Standarde

Clasa de protectie conform IEC-61140	I
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10