



Tablou metalic IP65 24M 350X300X160, usa transparenta

FL154A

Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Capac transparent sau usa	da
Tip capac	Usa
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

Materiale

Transparent	Da
Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Materialul carcasei	Otel
Carcasa material	Otel

Dimensiuni

Adâncime de insertie	160 mm
Adâncimea produsului instalat	160 mm
Adâncime interna	160 mm
Înălțimea produsului instalat	350 mm
Lungime	350 mm
Latime produsului instalat	300 mm
Latime unitati de divizie	10

Accesorii incluse

accesorii	da
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	2
------------------	---

Standarde

Clasa de protectie conform IEC-61140	I
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10