



Tablou metalic IP65 24M 350X300X200, usa opaca

FL105A

#### Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

#### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

#### Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Capac transparent sau usa	nu
Tip capac	Capac
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

#### Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Carcasa material	Otel

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	200 mm
Adâncimea produsului instalat	200 mm
Adâncime internă	200 mm
Înălțimea produsului instalat	350 mm
Lungime	350 mm
Latime produsului instalat	300 mm
Latime unitati de divizie	10

#### Accesorii incluse

accesorii	nu
Cu încuietoare	da

#### Echipament

Numar de rânduri	2
------------------	---

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

**Protectie**

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10