



FL130A

Tablou metalic IP65 296M 1250X800X300, usa opaca

Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

Functii

Cu plumb	da
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	nu
Tip capac	Capac
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Carcasa material	Otel

Dimensiuni

Adâncime de insertie	350 mm
Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime internă	300 mm
Înălțimea produsului instalat	1250 mm
Lungime	1250 mm
Latime produsului instalat	800 mm
Latime unitati de divizie	37

Montare

Potrivit pentru montaj exterior	Nu
---------------------------------	----

Accesorii incluse

accesorii	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	8
------------------	---

Standarde

Clasa de protectie conform IEC-61140	I
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10