



Tablou metalic IP65 300X250X160, usa opaca

FL102A

#### Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

#### Functii

Cu plumb	da
----------	----

#### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	nu
--------------------------------------	----

#### Capac, usa

Tip capac	Cu Notch
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	nu
Tip capac	Usa
Tip usa pentru dulap distributie	Încuietoare
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

#### Material

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Carcasa material	Otel

#### Dimensiuni

Adâncime de insertie	160 mm
Adâncimea produsului instalat	160 mm
Adâncime internă	160 mm
Înălțimea produsului instalat	300 mm
Lungime	300 mm
Latime produsului instalat	250 mm

#### Montare

Potrivit pentru montaj exterior	Nu
---------------------------------	----

**Accesorii incluse**

accesorii	nu
Cu încuietoare	da

**Standarde**

Clasa de protectie conform IEC-61140	I
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10