



FL112A

Tablou metalic IP65 54M 500x400x200, usa opaca

Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

Functii

Cu plumb	da
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	nu
Tip capac	Capac
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Carcasa material	Otel

Dimensiuni

Adâncime de insertie	200 mm
Adâncimea produsului instalat	200 mm
Adâncime internă	200 mm
Înălțimea produsului instalat	500 mm
Lungime	500 mm
Latime produsului instalat	400 mm
Latime unitati de divizie	16

Montare

Potrivit pentru montaj exterior	Nu
---------------------------------	----

Accesorii incluse

accesorii	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	3
------------------	---

Standarde

Clasa de protectie conform IEC-61140	I
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10