



Tablou metalic IP65 54M 500X400X200, usa transparenta

FL162A

**Arhitectura**

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

**Functii**

Cu plumb	da
----------	----

**Compatibilitate**

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

**Capac, usa**

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	da
Tip capac	Usa
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

**Materiale**

Transparent	Da
Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Otel
Materialul carcusei	Otel
Carcasa material	Otel

**Dimensiuni**

Adâncime de insertie	200 mm
Adâncimea produsului instalat	200 mm
Adâncime interna	100 mm
Înăltimea produsului instalat	500 mm
Lungime	500 mm
Latime produsului instalat	400 mm
Latime unitati de divizie	16

**Montare**

Potrivit pentru montaj exterior	Nu
---------------------------------	----

**Accesorii incluse**

accesorii	da
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar de rânduri	3
------------------	---

**Standarde**

Clasa de protectie conform IEC-61140	I
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Tip de protectie IP	IP65
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10