



Tablou poliester IP65 24M 350x300x160, usa opaca

FL204B

Arhitectura

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

Functii

Cu plumb	nu
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	nu
Tip capac	Capac
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Carcasa material	Plastic

Dimensiuni

Adâncime de insertie	160 mm
Adâncimea produsului instalat	160 mm
Adâncime internă	160 mm
Înălțimea produsului instalat	350 mm
Lungime	350 mm
Latime produsului instalat	300 mm
Latime unitati de divizie	10

Montare

Potrivit pentru montaj exterior	Da
---------------------------------	----

Accesorii incluse

accesorii	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	2
Cantitate sectiune în latime	1

Standarde

Clasa de protectie conform IEC-61140	II
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Tip de protectie IP	IP66
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10