



Tablou poliester IP65 36M 500x300x200, usa opaca

FL209B

Arhitectura

| | |
|---------------|-----------|
| Tip de montaj | Suspendat |
|---------------|-----------|

Functii

| | |
|----------|----|
| Cu plumb | nu |
|----------|----|

Compatibilitate

| | |
|--------------------------------------|----|
| Compatibil pentru montaj pe sina DIN | da |
|--------------------------------------|----|

Capac, usa

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tip capac | Închis (simplu) |
| Executia capacului | Închis |
| Capac transparent sau usa | nu |
| Tip capac | Capac |
| Tip de închidere a usii | 7 mm cheie triunghiulara |

Materiale

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Culoare | gri deschis |
| Culoare | gri deschis RAL 7035 |
| Material | Plastic rigidizat cu fibre de sticla |
| Carcasa material | Plastic |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|--------|
| Adâncime de insertie | 200 mm |
| Adâncimea produsului instalat | 200 mm |
| Adâncime internă | 200 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 500 mm |
| Lungime | 500 mm |
| Latime produsului instalat | 300 mm |
| Latime unitati de divizie | 10 |

Montare

| | |
|---------------------------------|----|
| Potrivit pentru montaj exterior | Da |
|---------------------------------|----|

Accesorii incluse

| | |
|----------------|----|
| accesorii | nu |
| Cu încuietoare | da |

Echipament

| | |
|------------------------------|---|
| Numar de rânduri | 3 |
| Cantitate sectiune în latime | 1 |

Standarde

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Clasa de protectie conform IEC-61140 | II |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|--|-----------------------|
| Clasa de protectie | Clasa de protectie II |
| Tip de protectie IP | IP66 |
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | 10 |
| Putere impact | IK10 |