



Tablou poliester IP65 54M 500x400x200 , usa transparenta

FL263B

Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

Functii

Cu plumb	nu
----------	----

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

Capac, usa

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	da
Tip capac	Usa
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

Materiale

Transparent	Da
Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Plastic
Materialul carcusei	Plastic
Carcasa material	Plastic

Dimensiuni

Adâncime de insertie	200 mm
Adâncimea produsului instalat	200 mm
Adâncime interna	200 mm
Înăltimea produsului instalat	500 mm
Lungime	500 mm
Latime produsului instalat	400 mm
Latime unitati de divizie	16

Montare

Potrivit pentru montaj exterior	Da
---------------------------------	----

Accesorii incluse

accesorii	da
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	3
Cantitate sectiune în latime	1

Standarde

Clasa de protectie conform IEC-61140	II
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Tip de protectie IP	IP66
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	08
Putere impact	IK08