



Tablou poliester IP65 88M 650x500x250, usa opaca

FL221B

**Arhitectura**

Tip de montaj	Suspendat
---------------	-----------

**Functii**

Cu plumb	nu
----------	----

**Compatibilitate**

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

**Capac, usa**

Tip capac	Închis (simplu)
Executia capacului	Închis
Capac transparent sau usa	nu
Tip capac	Capac
Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara

**Materiale**

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis RAL 7035
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Carcasa material	Plastic

**Dimensiuni**

Adâncime de insertie	250 mm
Adâncimea produsului instalat	250 mm
Adâncime internă	250 mm
Înălțimea produsului instalat	650 mm
Lungime	650 mm
Latime produsului instalat	500 mm
Latime unitati de divizie	22

**Montare**

Potrivit pentru montaj exterior	Da
---------------------------------	----

**Accesorii incluse**

accesorii	nu
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar de rânduri	4
Cantitate sectiune în latime	1

**Standarde**

Clasa de protectie conform IEC-61140	II
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Tip de protectie IP	IP66
Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	10
Putere impact	IK10