

Teleruptor 4ND, 16A 230V

Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	250/400 V

Voltaj

Tensiune de izolare	400 V
Tensiune de comanda curent alternativ	230 V
Tensiune de comanda curent continuu	110 V

Curent electric

Curent de repaus	6 mA
Executie	16 A

Putere

Putere absorbita la pornire	55 VA
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	4,8 W

Rezistenta

Rezistenta înfasurarii	612 ?
------------------------	-------

Rezistenta

durabilitate electrica la sarcina nominala în AC21	150000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	500000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	63 mm
Înaltimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	35 mm

Montare

Cuplu	1,6 Nm
-------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 10 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
Numar de contacte	4
Tipul contactelor	4S

Echipament

Tip releu de blocare	întrerupator mecanic
Comutare manuala	Da

Utilizare

Durata impuls	50 ms
---------------	-------

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C
---------------------------	--------------

Identificare

Gama produse	EP
--------------	----
