



Termostat cu display alb, 2M

WS311

#### Configuratie

FI - static	<0,5°C
-------------	--------

#### Comenzi si indicatori

Afisarea temperaturii actuale	Da
Led de semnalizare	Nu

#### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230/250 V
--	-----------

#### Masura

Plaja de temperatura	5 to 30 °C
----------------------	------------

#### Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

#### Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V
------------------------	-------

#### Materiale

Culoare RAL	RAL 9010 - alb pur
Culoare	alb
Culoare	alb
Material	Policarbonat (PC)

#### Dimensiuni

Adâncime interna	51,5 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Latime produsului instalat	45 mm

#### Montare

Tip de montaj	Îngropat
---------------	----------

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm <sup>2</sup> - max. 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

#### Setari

Valoare de referinta temperatura de confort	10 to 30 °C
---	-------------

#### Echipament

Cu reducerea temperaturii	1
Cu întrerupator	Da
Reglare electronica	1
comutator sau lampa pentru scaderea temperaturii în timpul noptii	1
Tipul termostatului	Cronotermostat
Tipul senzorului	Senzor de temperatura

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-10 to 50 °C
---------------------------	--------------

#### Identificare

Serie	systo
-------	-------